



## Poignée ergonomique

- poignée de faible encombrement pour une meilleure prise en main
- forme anatomique, rotule à l'arrière pour plus de souplesse dans le mouvement
- contacteur simple ou avec réglage de l'intensité



Pièces d'usures standards :  
voir notre catalogue page 16 et 18

# TORCHES TIG Série TX



## TX9 SIMPLE SWITCH

- Refroidissement naturel
- 125A DC / 100A AC
- Facteur de marche : 60%

LONGUEUR	Gamme standard	Gamme CSF
4 m	TX9-4S1	TX9-4S1CSF
6 m	TX9-6S1	TX9-6S1CSF
8 m	TX9-8S1	TX9-8S1CSF



## TX17 SIMPLE SWITCH

- Refroidissement naturel
- 150A DC / 125A AC
- Facteur de marche : 60%

LONGUEUR	Gamme standard	Gamme CSF
4 m	TX17-4S1	TX17-4S1CSF
6 m	TX17-6S1	TX17-6S1CSF
8 m	TX17-8S1	TX17-8S1CSF

## TX26 SIMPLE SWITCH

- Refroidissement naturel
- 200A DC / 150A AC
- Facteur de marche : 60%

LONGUEUR	Gamme standard
4 m	TX26-4S1
6 m	TX26-6S1
8 m	TX26-8S1



## TX20 SIMPLE SWITCH

- Refroidissement par eau
- 250A DC / 180A AC
- Facteur de marche : 100%

LONGUEUR	Gamme standard	Gamme CSF
4 m	TX20-4S1	TX20-4S1CSF
6 m	TX20-6S1	TX20-6S1CSF
8 m	TX20-8S1	TX20-8S1CSF

## TX18 SIMPLE SWITCH

- Refroidissement par eau
- 350A DC / 250A AC
- Facteur de marche : 100%

LONGUEUR	Gamme standard	Gamme CSF
4 m	TX18-4S1	TX18-4S1CSF
6 m	TX18-6S1	TX18-6S1CSF
8 m	TX18-8S1	TX18-8S1CSF



SWITCH POTENTIOMÈTRE

ex : Ref. TX9-4POT...



SWITCH UP / DOWN

ex : Ref. TX9-4UD...

	A (cm)	B (cm)
TX9	9	14
TX17	9	14
TX26	11	16
TX20	9	14
TX18	11	16

## OPTIONS POSSIBLES